




**VEHACOM**  
STAINLESS STEEL PRODUCTS

## VR 2000



### SPECIFICATIES STANDAARDUITVOERING

Materiaal	RVS AISI 304, plaatdikte 2.0 mm	Kap	Demontabel met regengootjes
Comp.	Drie compartimenten	Scharnieren	Binnenliggende RVS-scharnieren
Espagnolet	Driepuntsluiting geschikt voor één halve europrofielcilinder	Deuruitzetter(s)	Per deur een RVS-deuruitzetter
Cilinder	Ronis BC 1374 (schakelgedeelte)	Tekeninghouder	Schakelgedeelte voorzien van RVS-tekeninghouder
Deur(en)	Vijf indekdeuren	Montagebord	WBP Betonplex, dikte 18 mm
Aardstift	In de kast en elke deur een aardstift M6	Conservering	Poedercoating
		Kleur	RAL 7034

### OP AANVRAAG (tegen meerprijs)

K.O.	Kantelbaar onderprofiel
D.O.	Demontabel onderprofiel
Beugel(s) t.b.v.	Deurschakelaar, verlichting
CSL	Gaten in de kap t.b.v. CSL
Isolatie	Akoestisch, thermisch
Montagebord	Aluminium of Sendzimir
Kleur	Andere RAL-kleur
Onder de kast	Plint en/of wartelplaat

Kasttype maten in mm	Formaat H x B x D	Nuttige ruimte schakelgedeelte	Nuttige ruimte energiedeelte	Montagebord schakelgedeelte	Montagebord energiedeelte	Steek/gatdiam. bevestiging
<b>VR 2000/1100/800</b>	1100x2000x800	924x1066x348	924x290/1487x348	1045x1980x18		1965x700 Ø14x20
<b>VR 2000/1400/800</b>	1400x2000x800	1224x1066x348	1224x290/1487x348	1345x1980x18		1965x700 Ø14x20
<b>Fundering VR 2000</b>	900x2000x800	de RVS-fundering blijft voor alle kastroogten hetzelfde formaat				1965x700 Ø12

VEHACOM BV | BENELUXBAAN 15 | 5121 DC | RIJEN | NEDERLAND

**T** +31 161 45 25 30

**E** CONTACT@VEHACOM.COM

**W** WWW.VEHACOM.COM